

Универсальное масло

AGROL U

AGROL U является универсальным гидравлическим маслом для передач, разработанным на основе глубоко рафинированных, депарафинированных и гидроафинированных минеральных масел. Оно содержит пакет облагораживающих присадок обеспечивающих хорошие смазочные, антиокислительные и антикоррозионные свойства, а также антипенные присадки и присадки, предотвращающие скрежеты мокрых тормозов.

Формула масла гарантирует:

- оптимальную защиту поверхностей смазанных элементов,
- высокие антипенные свойства,
- хорошие способности выделения воздуха,
- чистоту систем смазывания,
- защиту от износа и долгий срок службы частей элементов в системах смазывания.

Масло предназначается для:

- трансмиссионных систем,
- гидравлических систем.

Гидравлическое масло для передач AGROL U рекомендуется для смазки систем привода, также тех с мокрыми тормозами, а также как рабочая жидкость в гидравлической системе тягачей и сельскохозяйственных машин, в том числе тягачей фирмы Massey - Ferguson и Perkins.

№	Требования	Методы исследований по	Единица	Величина
1.	Кинематическая вязкость при 100 ⁰ C	ASTM D-445	мм ² /сек	10,0-11,5
2.	Температура текучести	ASTM D-5950	⁰ C	<- 24
3.	Температура вспышки	PN-EN ISO 2592	⁰ C	>230
4.	Щелочное число	ASTM D-2896	мгKOH/г	9,9
5.	Индекс вязкости	ASTM D-2270		>95
6.	Структуральная вязкость CCS при - 18 ⁰ C	PN-C/04150:2004	мПа*сек	<9000

Вышеуказанные данные являются типичными величинами, получаемыми при нормальной толерантности производственных партий, они не представляют собой технической спецификации и могут изменяться в связи с постоянным развитием продукта.

Спецификации, классификации:

SAE 30, ISO VG 100

API GL-4,

DIN HLP

Хранение:

Продукты надо хранить под крышей. Если бочки с продуктом находятся вне помещений, где они подвергнуты отрицательным атмосферическим факторам (дождь, снег) их надо хранить под прикрытием (брезент) в вертикальном положении, чтобы избежать попадания воды в контейнеры и разрушения маркировки.

Продукты не рекомендуется хранить при температуре выше 60°C или в местах, где выступает сильное воздействие солнечных лучей и низких температур ниже 0 °C. Гарантированный срок пригодности к употреблению, соблюдая условия складирования, составляет не менее 3 лет.

Здоровье, безопасность, окружающая среда:

Информация, касающаяся здоровья, охраны труда и воздействия на окружающую среду находится в карте безопасности. Она содержит сведения о потенциальных угрозах, мерах предосторожности и способах оказания первой помощи. Кроме того, в ней обсуждается воздействие масла на окружающую среду, а также способ утилизации использованных продуктов.

Обращаем внимание потребителей, что за применение нашего продукта для каких других целей, чем для которых оно предназначено и в случае несоблюдения описанных мер безопасности, компания и ее партнеры ответственности не несут. Перед использованием продукта для других целей, чем предлагается нами, необходимо посоветоваться с LOTOS OIL SA.

Информации, содержащиеся в настоящей карте не являются предложением согласно Уставу от 23 Апреля 1964 - гражданский процессуальный кодекс.

LOTOS Oil S.A не несёт никакой ответственности за какие-либо последствия использования присущих в карте данных, особенно при принятии коммерческих инвестиционных решений. Данные, содержащиеся в карте, являются типическими значениями, получаемыми при нормальной толерантности производственных партий, в связи с постоянным развитием продукта, могут подвергаться изменениям. LOTOS Oil S.A не несёт никакой ответственности за доступность продукта.

Составлено: 19.05.2008

Издание №: 2

Актуализация: 15.09.2010