

Трансмиссионные масла, моторизация

TITANIS SUPER GL-5 80W140

Трансмиссионное масло не содержащее хлора разработано на основе селективно рафинированных, депарафинированных с помощью растворителя и гидрорафинированных масляных дистиллятов, получаемых из нефти. Оно содержит соответственно подобранный пакет облагораживающих антиокислительных, антикоррозионных и антипенных присадок, а также добавок улучшающих смазочные свойства, вязкостные и температурные особенности масла.

Масло предназначается для применения в гипоидных передачах грузовиков и других механических транспортных средств, работающих в крайне тяжелых условиях: большие скорости и ударные нагрузки, где требуется масло класса API GL-5 и SAE 80W/140, а также для системы передач, требующих масла API GL-4 SAE 80W/140.

Свойства:

- гарантирует отличную чистоту передач,
- способствует улучшению переключения передач при низких температурах,
- препятствует образованию осадков,
- редуцирует износ элементов передачи,
- предназначено для применения в приводах транспортных средств и машин.

№	Требования	Методы исследований по	Единица	Величина
1.	Кинематическая вязкость при 100 ⁰ C	ASTM D 445	мм ² /сек	30,5
2.	Температура текучести	ASTM D 97	⁰ C	- 30
3.	Температура вспышки	ASTM D 92	⁰ C	216
4.	Динамическая вязкость (Brookfield) при -26 ⁰ C	ASTM D 2983	мПа*сек	140 000
5.	Индекс вязкости	ASTM D 2270		97

Вышеуказанные данные являются типичными величинами, получаемыми при нормальной толерантности производственных партий, они не представляют собой технической спецификации и могут изменяться в связи с постоянным развитием продукта.

Спецификации, классификации:

SAE: 80W/140

API: GL-4/GL-5/MT-1;

Уровень качества:

ZF TE-ML 05A, 07A, 08, 12E, 16C, 16D, 17B, 19B

Mil-L-2105D, Mil-PRF-2105E, Arvinmeritor 076-B, Daimler 235.0, Mack GO-J, MAN 3343M Scania STO 1:0, DAF, IVECO, Renault, Volvo 97310.

Упаковка:

50кг, 180 кг

Хранение:

Продукты надо хранить под крышей. Если бочки с продуктом находятся вне помещений, где они подвергнуты отрицательным атмосферическим факторам (дождь, снег) их надо хранить под прикрытием (брезент) в вертикальном положении, чтобы избежать попадания воды в контейнеры и разрушения маркировки.

Продукты не рекомендуется хранить при температуре выше 60°C или в местах, где выступает сильное воздействие солнечных лучей и низких температур ниже 0 °C. Гарантированный срок пригодности к употреблению, соблюдая условия складирования, составляет не менее 3 лет.

Здоровье, безопасность, окружающая среда:

Информация, касающаяся здоровья, охраны труда и воздействия на окружающую среду находится в карте безопасности. Она содержит сведения о потенциальных угрозах, мерах предосторожности и способах оказания первой помощи. Кроме того, в ней обсуждается воздействие масла на окружающую среду, а также способ утилизации использованных продуктов.

Обращаем внимание потребителей, что за применение нашего продукта для каких других целей, чем для которых оно предназначено и в случае несоблюдения описанных мер безопасности, компания и ее партнеры ответственности не несут. Перед использованием продукта для других целей, чем предлагается нами, необходимо посоветоваться с Lotos Oil SA.

Информации, содержащиеся в настоящей карте не являются предложением согласно Уставу от 23 Апреля 1964 - гражданский процессуальный кодекс.

LOTOS Oil S.A не несёт никакой ответственности за какие-либо последствия использования присущих в карте данных, особенно при принятии коммерческих и инвестиционных решений. Данные, содержащиеся в карте, являются типическими значениями, получаемыми при нормальной толерантности производственных партий, в связи с постоянным развитием продукта, могут подвергаться изменениям. LOTOS Oil S.A не несёт никакой ответственности за доступность продукта.

Составлено: 15.02.2008

Издание №: 2

Актуализация: 15.09.2010