Моторное масло

AGROL S

AGROL S – это высококачественное масло для транспортных средств с двухтактным двигателем, в том числе мотороллеров. Оно рекомендуется также для смазки как смесью так и отдельно (включая смазку режущих элементов механических пил).
Масло предназначается, главным образом, для смазки двухтактных двигателей охлаждаемых воздухом и водой. Масло разработано на основе глубоко рафинированного минерального масла и нефтяного растворителя, обогащенных тщательно подобранным пакетом облагораживающих присадок.
Формула активных ингредиентов масла обеспечивает в эксплуатации хорошую защиту от износа элементов двигателя при условиях: высоких скоростей, нагрузок и температур. В тестах масло показало ограниченную склонность к задымлению выхлопных газов и образованию осадков на элементах двигателя по сравнению с классическими маслами похожего качества.

Свойства и преимущества Agrol S:

- создано для конструкции двухтактных двигателей,
- соответственный для всех конструкций двухтактных двигателей, для которых производитель допускает масло похожего класса качества,
- ограниченное задымление выхлопных газов, меньшая эмиссия и обременительность эксплуатации для обслуживания двигателя,
- редуцирует расходы, низкая концентрация дозировки, безопасность труда (долгие интервалы работы, короткие простои, меньшая стоимость сервиса),
- соответственное для всех условий работы,
- редуцирует износ элементов двигателя,
- низкодымовая, низкозольная характеристика масла, обеспечивающая устойчивость и чистоту элементов двигателей смазанных смесью,
- предотвращает образование осадков и нагаров,
- минимально вредный для среды (низкий износ и эмиссия выхлопных газов).

Масло Agrol S рекомендуется для смазки:

- смесью двухтактных двигателей охлаждаемых водой и воздухом в транспортных средствах и предметах домашнего обслуживания; оно также рекомендуется для смазки двигателей этого типа в других машинах,
- отдельно в крайне низких температурах – смазки режущих цепей мотопил.

Рекомендуется 2% концентрация масла смещаемого с бензином во время подготовки смеси или другая концентрация требуемая производителем. Самостоятельно смешивается с бензином.

LOTOS Oil S.A., ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk
инфолиния: +48 801 345 678, and +48 58 326 43 00 для мобильных телефонов и из-за рубежа
факс: +48 58 308 84 18, э-маилl: info@lotosoil.pl, www.lotos.pl

№	Требования	Методы исследований по	Единица	Величина
1.	Кинематическая вязкость при 40^{0}C	ASTM D-445	мм^2/сек	25
2.	Температура текучести	ASTM D-5950	^{0}C	-36
3.	Температура вспышки	PN-EN ISO 2592	^{0}C	>75
4.	Содержание сульфатной золы	PN-C04077	%	<0,28

Вышеуказанные данные являются типичными величинами, получаемыми при нормальной толерантности производственных партий, они не представляют собой технической спецификации и могут изменяться в связи с постоянным развитием продукта.

Спецификации, классификации:
API : TB/TA,

Хранение:
Продукты надо хранить под крышей. Если бочки с продуктом находятся вне помещений, где они подвергнуты отрицательным атмосферическим факторам (дождь, снег) их надо хранить под прикрытием (брезент) в вертикальном положении, чтобы избегать попадания воды в контейнеры и разрушения маркировки.
Продукты не рекомендуется хранить при температуре выше 60^{o}C или в местах, где выступает сильное воздействие солнечных лучей и низких температур ниже 0 ^{o}C. Гарантипрованный срок пригодности к употреблению, соблюдая условия складирования, составляет не менее 3 лет.

Здоровье, безопасность, окружающая среда:
Информация, касающаяся здоровья, охраны труда и воздействия на окружающую среду находится в карте безопасности. Она содержит сведения о потенциальных угрозах, мерах предосторожности и способах оказания первой помощи. Кроме того, в ней обсуждается воздействие масла на окружающую среду, а также способ утилизации использованных продуктов.
Обращаем внимание потребителей, что за применение нашего продукта для каких других целей, чем для которых оно предназначено и в случае несоблюдения описанных мер безопасности, компания и ее партнеры ответственности не несут. Перед использованием продукта для других целей, чем предлагается нами, необходимо посоветоваться с LOTOS OIL SA.

Информации, содержащиеся в настоящей карте не являются предложением согласно Уставу от 23 Апреля 1964 - гражданский процессуальный кодекс.
LOTOS Oil S.A не несёт никакой ответственности за какие-либо последствия использования присущих в карте данных, особенно при принятии коммерческихи инвестиционных решений. Данные, содержащиеся в карте, являются типическими значениями, получаемыми при нормальной толерантности продукционных партий, в связи с постоянным развитием продукта, могут подвергаться изменениям. LOTOS Oil S.A не несёт никакой ответственности за доступность продукта.

Составлено: 19.05.2008
Издание №: 2
Актуализация: 15.09.2010

LOTOS Oil S.A., ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk
инфолиния: +48 801 345 678, and +48 58 326 43 00 для мобильных телефонов и из-за рубежа
факс: +48 58 308 84 18, э-маилl: info@lotosoil.pl, www.lotos.pl